

KHA 18 LTX BL 24 Quick Martello a batteria

18V 2X5,2Ah LiHD; Caricabatteria ASC 55; metaBOX ; con mandrino a cambio rapido Metabo Quick



Immagine rappresentativa



- Martello perforatore a batteria estremamente leggero e maneggevole con attacco di aspirazione integrato
- Massima resa di foratura, efficienza e longevità grazie alla tecnologia Brushless e al meccanismo di percussione ad alto rendimento
- Forare senza polvere con il compatto sistema di aspirazione polvere ISA 18 LTX 24 (accessorio)
- Martello combinato con 3 funzioni: foratura a martello, foratura e scalpellatura
- Metabo VibraTech (MVT): lavoro salutare e poco affaticante, anche in caso di impiego prolungato
- Metabo Quick: cambio rapido del mandrino e senza attrezzi per lavorare con punte SDS-plus e punte cilindriche
- Elettronica Vario-Constamatic (VC) per forare i materiali con velocità adeguate, che rimangono costanti anche sotto carico
- Doppia sicurezza grazie allo spegnimento di sicurezza elettronico e meccanico al bloccarsi della punta
- Luce di lavoro a LED per una visuale ottimale nel punto di foratura
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici
Dati tecnici

Tipo di batteria	LiHD
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	1 x 5.5 / 1 x 4 Ah
Energia max. del singolo colpo (EPTA)	2.2 J
Numero max. di percussioni	4500 /min
Ø foratura calcestruzzo con punte da martello	24 mm
Ø foratura muratura con corone	68 mm
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno tenero	25 mm
N. giri max. a vuoto	0 - 1200 /min
Attacco dell'utensile	SDS-plus
Peso senza batteria	2.7 kg
Peso con batteria	3.3 kg

Vibrazione

Foratura a martello calcestruzzo	10.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Scalpellatura	8.6 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	91 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	102 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Mandrino da martello per utensili con codolo SDS-plus
 Mandrino autoserrante per utensili con codolo cilindrico
 Impugnatura supplementare gommata
 Asta di profondità
 Batteria LiHD (18 V/5,5 Ah)
 Batteria LiHD (18 V/4,0 Ah)
 Caricabatteria rapido ASC 145 "AIR COOLED"
 metaBOX 165 L