

**KH 18 LTX BL 24 Q (601714660) Martello a batteria****18V 2x5.2Ah Li-ion; Caricabatteria ASC 55; metaBOX 165 L; con mandrino a cambio rapido Metabo Quick**

N. ordine 601714660

EAN 4061792218581



Immagine rappresentativa



- Martello perforatore a batteria estremamente leggero e maneggevole con attacco di aspirazione integrato
- Massima resa di foratura, efficienza e longevità grazie alla tecnologia Brushless e al meccanismo di percussione ad alto rendimento
- Forare senza polvere con il compatto sistema di aspirazione polvere ISA 24 (accessorio)
- Martello combinato con 3 funzioni: foratura a martello, foratura e scalpellatura
- Metabo VibraTech (MVT): lavoro salutare e poco affaticante, anche in caso di impiego prolungato
- Metabo Quick: cambio rapido del mandrino e senza attrezzi per lavorare con punte SDS-plus e punte cilindriche
- Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità adeguate ai materiali, che rimangono costanti anche sotto carico
- Avviamento elettronico morbido per inizio foratura di precisione
- Doppia sicurezza in caso di bloccaggio della punta: nessun contraccolpo grazie allo sganciamento meccanico e allo spegnimento rapidissimo controllato da un sensore
- Luce di lavoro a LED per una visuale ottimale nel punto di foratura
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dati tecnici****Dati tecnici**

Tipo di batteria	Li-ion
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2 x 5.2 Ah
Energia max. del singolo colpo (EPTA)	2.2 J
Numero max. di percussioni	4750 /min
Ø foratura calcestruzzo con punte da martello	24 mm
Ø foratura muratura con corone	82 mm
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno tenero	30 mm
N. giri max. a vuoto	0 - 1280 /min
Attacco dell'utensile	SDS-plus
Peso senza batteria	3 kg

**Vibrazione**

Foratura a martello calcestruzzo	13.4 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Scalpellatura	9.1 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissione acustica**

Livello di pressione acustica	90 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	101 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

**Dotazione**

Mandrino da martello per utensili con codolo SDS-plus  
Mandrino autoserrante per utensili con codolo cilindrico  
Impugnatura supplementare gommata  
Asta di profondità  
2 batterie Li-ion (18 V/5,2 Ah)  
Caricabatteria ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 165 L